



- Kurşun Asit Tüplü Plaka Derin Deşarj Sulu Tip Monotruck Minitruck Aküler
- Tüp şeklindeki plaka ile üretim sayesinde uzun ömür ve akünün ömrü boyunca en yüksek enerji verimliliği
- Küresel şarj ünitelerinin geniş ürün yelpazesi ile uyumludur.
- İsteğe bağlı olarak çift terminali ile üretilebilir (M8 + Otomotiv)
- Kendi kendine deşarj oranı düşüktür.
- Özel Tasarım
- Yüksek Kapasite, Yüksek Çevrim Performansı

UYGULAMA ALANLARI

- Oyuncak Trenler
- Endüstriyel Kaldırma Araçları
- Temizlik Makineleri
- Kaldırma Platformları
- Golf Araçları



MONOTRUCK & MINITRUCK TÜPLÜ SULU UZUN ÖMÜRLÜ DERİN DEŞARJ AKÜLERİ

Kod	Dizayn Numarası	Voltaj [V]	Kapasite [Ah]	Kutu Tipi	Ağırlık +-%3 [Kg]	Boyutlar U / G / Y [mm]	Kapasiteler [Ah]				Terminal Tipi
							C20	C10	C5	C3	
YMT12-130	26303507E	12	130	D2H	39,0	344/172/261-283	130,0	115,8	100,5	87,6	A-S
YMT6-190	26903529E	6	190	GE	29,0	244/190/254-276	190,0	177,0	149,2	122,0	A-S
YMT6-240	27403508E	6	240	GE	32,0	244/190/254-276	240,0	225,1	197,2	158,5	A-S
YMT6-255	27553502E	6	255	GEH	31,0	244/190/282-320	255,0	239,2	209,5	168,4	A-S
YMIT6-315	28153501E	6	315	GM5	46,6	311/205/306	315,0	295,5	258,8	208,0	A-S
YMIT6-435	29353501E	6	435	GM7	52,0	365/205/306	435,0	408,1	357,4	287,3	A-S

Elektrolit Tipi: Sulu

Deşarj Kesme Voltajı: 1,80 VDC @ (A) <= 0,2C

Saklama Zamanı: 6 ay @ 25°C

Kendi Kendine Deşarj: 5 - 15 % aylık (Ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterir)

Hücre Şarj Voltajı (VDC @25°C): 2,30 – 2,40



Terminal Tip A
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip



Terminal Tip S
(M-8 Opsiyonel)



Yiğit Akü A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan / Ankara - TURKEY

Tel : +90 312 267 02 80 - Fax: +90 312 267 08 61 - 267 40 00

endustriyel@yigitaku.com

www.yigitaku.com